

905 EQUIPOS MODULARES DE AMPLIFICACION

ALIMENTADOR 5+24VDC 45 VA



Código : **9050128**

Modelo : **AS-326**

Descripción

Fuente de alimentación conmutada con formato compacto, que permite la instalación de hasta 8 módulos en el marco soporte. Sistema de alimentación con cable plano de 10 hilos y diferentes tensiones de alimentación.

Aplicaciones

Necesaria para alimentar los módulos de procesamiento del equipo.

Características

Protegida contra sobretensiones y cortocircuitos. Realizada en perfil de aluminio y chapa galvanizada. Incluye fusible de protección accesible al instalador. Se suministra el cable plano de alimentación con conectores de 10 pines para 18 módulos y cable con conector faston compatible con equipos antiguos.

CÓDIGO		9050128	
MODELO		AS-326	
Tensión de salida	V $\equiv$	+5,7	+24
Corriente maxima de salida	mA	2800	1300
Fusible	V $\sim$	250	
	A	5(Type F)	
Rizado pico a pico	mV	<150	
Tensión de red	V $\sim$	230 $\pm$ 15% 50/60 Hz	240 $\begin{smallmatrix} +10\% \\ -18\% \end{smallmatrix}$ 50/60 Hz
	VA	130	
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65	
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45	
Índice de protección		IP 20	
Unidades por embalaje		1	
Peso embalaje	Kg	0,50	
Dimensiones embalaje	mm	190 x 85 x 65	